REPUBLICA ITALIANA
Ministero dei Trasporti
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
 E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

0464724

TARGA

N° A00397350 UFFICIO PROVINCIALE DI:
 LE NORME DEL T.U. APPROVATO CON D.P.R. 15-6-1959 N. 393 VISTO ESITO VISITA E PROVA
 SI IMMATRICOLA CON LA SUDETTA TARGA IL VEICOLO
 FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
 PUBBLICO DI LINEA

CLASSE VEICOLO - AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE
 FABBRICA/TIPO- KASSBOHRER SETRA S 210 H L58 4 CTG M3
 OMOLOGAZ. - QL89678E89680DRM
 RELATIVO-WKK17400001010409

ANNO IMMATRICOLAZIONE 90
 SONDRIO 05/12/90

DIRETTORE

N°A00397350140591 TARGA 50*202070

ATTENZIONE - LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PRA
 DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO 60 GIORNI DAL 14/05/91
 AUTORIZZAZIONE REGIONE LOMBARDIA
 12901/90 DEL 19/12/90

PER IL DIRETTORE

N°A00397350140591 TARGA 50*202070

2 N°A00397350140591 TARGA
 CARROZZERIA A3 TIPO INTERURBANO

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (kg)		NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo OM 441	lunghezza m 9,340	larghezza m 2,500	tara (1) 10450				
tempi/comb. GASOL	altezza m 2,740	sbalzo post. m 2,740	portata (2) 14850				
cilindri 06	assi n. 2	distanza interassi I 4,570	complessiva 14850				
cilindrata cm³ 11309	pot. max kW 165,00	II	rimorchiabile (3)				
pot. max kW 165,00	tip. potenza CEE	III	max autotreno su ralla				
gir/min. 2100	pot. fiscale CV 67	NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		FRENI	
TRASMISSIONE		anteriori 1	totali 058	servizio PNEUMATICO			
tipo cambio MEC	a sedere 39	in piedi 18		soccorso MEC COMANDO PNEUM			
n.° marce 06	rapp. totale 1/3,820	di servizio 1		approvaz. 85/647 CEE			
PNEUMATICI 295/80 R 22,5 150/147M		SILENZIATORE APPROVATO CEE		85/647 (4) 99 n° giri/min. 1575			
		Avanzamento ralla mm		SERVOSTERZO ZF 8043			

4 N°A00397350140591 TARGA 50*202070

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT. KG. 06000
 ASSE POST. KG. 11000
 MASSA RIMORCHIABILE KG. 02000
 SUBORDINATO AD ACCERTAMENTO TECNICO
 DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
 CON RALLENTATORE ELETTROMAG. O IDR. -
 CON DISP. ANTIBLOC. RUOTE ABS +ASR. -
 DA A CM. 50 DA ORIFIZIO DI SCARICO -
 E' AMMESSO SUL SOLO SERV. PUBBL. LINEA
 TRASP. PASSEGG. IN PIEDI NEL CORR. SOLO
 PER TRATTI LINEA E NEL NUM. MAX. PER-
 SONE INDICATE DA AUT. CONC. CON APPOSI-
 TA DICH. CHE DOVRA' ACCOMPAGNARE LA
 C/CIRC. TALE N. MAX. NON POTRA' ESSERE
 SUPERIORE A 18 (DICIOOTTO) UNITA'.
 RISPONDE ALLE CARATTERISTICHE FUN-
 ZIONALI UNIFICATE. -
 FRENI ANT. PNEUMOIDR. -POST. PNEUM. -

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE
 N. - 01M0529667 DEL 23/11/90

6 N°A00397350140591 TARGA 50*202070

M.O. N. 01M0529667 USCITE DI EMERGENZA: LATO DX. DUE POR-
 DEL 23/11/90 TE DI SERVIZIO ED UNA FINESTRA (2^)
 LATO SINISTRO: DUE FINESTRE (2^ E 4^)
 PNEUMATICI IN ALTERNATIVA: 295/80 R
 22,5 (150/146M) 295/80 R 22,5 (152/
 147M)